
ÉLINGUES CÂBLES D'ACIER

DIAMÈTRE (d)	VERTICAL	ÉTRANGLEMENT	PANIER
			
TAILLE DE CORDE	**CHARGE DE TRAVAIL**	**CHARGE DE TRAVAIL**	**CHARGE DE TRAVAIL**
1/4 in. (6 mm)	1 300 lb (590 kg)	960 lb (435 kg)	2 600 lb (1 179 kg)
5/16 in. (8 mm)	2 000 lb (907 kg)	1 480 lb (671 kg)	4 000 lb (1 814 kg)
3/8 in. (10 mm)	2 800 lb (1 270 kg)	2 200 lb (998 kg)	5 600 lb (2 540 kg)
7/16 in. (11 mm)	3 800lb (1 724 kg)	2 800 lb (1 270 kg)	7 600lb (3 447 kg)
1/2 in. (13 mm)	5 000lb (2 268 kg)	3 800 lb (1 724 kg)	10 000 lb (4 536 kg)
9/16 in. (14 mm)	6 400lb (2 903 kg)	4 800 lb (2 177 kg)	12 800 lb (5 806 kg)
5/8 in. (16 mm)	7 800lb (3 538 kg)	5 800 lb (2 631 kg)	15 600 lb (7 076 kg)
3/4 in. (19 mm)	11 200lb (5 080 kg)	8 200 lb (3 719 kg)	22 000 lb (9 979 kg)
7/8 in. (22 mm)	15 200lb (6 895 kg)	11 200 lb (5 080 kg)	30 000 lb (13 608 kg)
1 in. (25 mm)	19 600lb (8 890 kg)	14 400 lb (6 532 kg)	40 000 lb (18 144 kg)
1-1/8 in. (29 mm)	24 000lb (10 886 kg)	18 200 lb (8 255 kg)	48 000 lb (21 772 kg)
1-1/4 in. (32 mm)	30 000lb (13 608 kg)	22 000 lb (9 979 kg)	60 000 lb (27 216 kg)
1-3/8 in. (35 mm)	36 000lb (16 329 kg)	26 000 lb (11 793 kg)	72 000 lb (32 659 kg)
1-1/2 in. (38 mm)	42 000lb (19 051 kg)	32 000 lb (14 515 kg)	84 000 lb (38 102 kg)
1-3/4 in. (44 mm)	56 000lb (25 401 kg)	42 000 lb (19 051 kg)	114 000 lb (51 710 kg)
2 in. (51 mm)	74 000lb (33 566 kg)	56 000 lb (25 401 kg)	146 000 lb (66 224 kg)

CONSULTER LE CATALOGUE COMPLET